

JYMPA



Piedras

GOLEM

Trituradora de piedras

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor FIXED TOOTH de Ø 550 mm.
- Grupo SERRAT para 180 CV.
- Transmisión lateral por correas 2 x 5 XPC.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Portón trasero hidráulico.
- Cortinas de cadenas antiproyección.
- Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- Sistema antialambres en rotor.
- Tapa de correas compacta.
- Rodillo trasero hidráulico.
- Engrase centralizado.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho labor m	Ancho máquina m	Altura máquina m	Profundidad máquina m	Profundidad trabajo máx. cm	Nº martillos	Nº correas tipo	Grosor chapa antidesgaste mm	Potencia grupo CV	Toma de fuerza rpm	Peso aproximado kg
GOLEM-2000	97-130	2,00	2,41	1,38	1,84	30	44	2 x 5 XPC	10	180	1000	2310
GOLEM-2300	97-130	2,30	2,71	1,38	1,84	30	50	2 x 5 XPC	10	180	1000	2655
GOLEM-2500	112-150	2,50	2,91	1,38	1,84	30	56	2 x 5 XPC	10	180	1000	2885